



SemiMatt Wallpaint



OMSCHRIJVING	Volledig oplosmiddel- en weekmakervrije, zijdematte muurverf voor binnen en beschermd buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Goed afwas- en afschrobbaar • Schrobklasse 1 volgens DIN 13300 • Zeer geschikt voor het afwerken van glasweefsel • Aanzetvrij • Zeer goed dekkend • Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, glasweefsel, dergelijke ondergronden, etc.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,37 kg per ltr
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Zijdemat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobvastheid	Klasse 1 volgens DIN13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuut of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet vast, schoon en droog zijn • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen SemiMatt Wallpaint